

精密オイルレスストリッパガイドピン -2 μ m スパイラル 着脱タイプ- PRECISION OILLESS STRIPPER GUIDE PINS -2 μ m, SPIRAL, REMOVABLE TYPE-



新商品

カタログ No.	材 質 度	固形潤滑剤成分
O-VGGTSP O2-VGGTSP O3-VGGTSP	SUJ2	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-VGGTSP W2-VGGTSP W3-VGGTSP	58HRC ~	ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル




※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。
※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。
※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。

全長 (L)	FL	ピッチ (p)	LEAD			潤滑剤幅 (t)
			O-・W-	O2-・W2-	O3-・W3-	
30~	10	10	10	20	30	2
40~	20					
60~	30					
70~	40					
80~	50					

M× ℓ ピッチ	D1	R	B	カタログNo.		L 指定10mm単位
				タイプ	D	
M5×12 P0.8	16	1.0	8	O-VGGTSP O2-VGGTSP O3-VGGTSP	10	40 ~ 60
M6×15 P1.0	20	1.5	10	W-VGGTSP W2-VGGTSP W3-VGGTSP	13	40 ~ 70
	23				16	40 ~ 100
M8×20 P1.25	27	2.0	13		20	50 ~ 100


O-VGGTSP・W-VGGTSP

シングルスパイラル




O2-VGGTSP・W2-VGGTSP

ダブルスパイラル



O3-VGGTSP・W3-VGGTSP

トリプルスパイラル



変更項目	コード	変更内容
全長	LF	30 ≤ LF < L ●指定 0.5mm 単位



お問合せください。



カタログ No.	-	L (LF)
O-VGGTSP16	-	80
W-VGGTSP16	-	LF85